

dane techniczne

nazwa	IPC 08	IPC 10	IPC 12	IPC 14	IPC 16	IPC 18	IPC 22	IPC 32
max. temperatura zasilania c.o.	55 °C							
max. temperatura zasilania c.w.u.	50 °C							
COP 0/35	4	4,1	4,1	4,15	4,2	4,1	4,1	4,2
moc grzewcza (kW)	8,5	10,5	11,7	13,4	15,4	17,4	22	32,5
moc chłodnicza (kW)	6,5	8	9	10,9	12,4	13,8	17,5	26,8
wysokość	1540 mm							
szerokość	580 mm							
głębokość	600 mm							
napięcie znamionowe								
obieg grzewczy/sprężarka	230/400 V							
obieg sterowniczy	230/12 V							
bezpiecznik zwłoczny (A)	16	16	16	16	16	25	25	25
prąd rozruchowy								
pobór mocy elektrycznej (kW)	2	2,5	2,7	3,1	3,7	4,25	5,4	6,8
stopień ochrony	IP 40							
przyłącza hydrauliczne								
zasilanie i powrót ogrzewania	1"							
zasilanie i powrót źródła ciepła	1"							
zasilanie i powrót ładowania zasobnika	1"							
obieg źródła ciepła (obieg glikolu)								
rodzaj medium	glikol/solanka							
max. ciśnienie robocze (bar)	3							
min. temperatura na wejściu	- 6							
max. temperatura na wejściu	15							
min. przepływ (litr/h)	1660	1730	2000	2800	3400	4200	4500	5400
wymiennik parownika	płytkowy							
obieg grzewczy								
max. ciśnienie robocze (bar)	3							
min. temperatura zasilania	20							
max. temperatura zasilania	55							
min. przepływ (litr/h)	1260	1300	1400	1800	2200	2750	2960	3500
wymiennik skraplacza	płytkowy							
obieg czynnika chłodniczego								
rodzaj czynnika chłodniczego	R 407 C							
ilość czynnika chłodniczego	2,7	2,9	3,1	3,5	3,8	4	4,5	4,9
dopuszczalne nadciśnienie robocze (bar)	28							
typ sprężarki	scroll							